


Szakági tervező:  HEKET KFT. 1113 BUDAPEST, Badacsonyi U. 2./b		Petőfi Sándor Általános Iskola melegítő konyhájának átalakítása és bővítése két építési ütemben 8060 Mór, Lovarda utca, HRSZ.: 14/1  KIVITELI TERV nyílászárókonszignáció I. ütem KONSZIGNÁCIÓ		Építető: MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 8060 Szent István tér 6.			
				Megbízó:			
				Generáltervező: HEKET KFT. 1113 BUDAPEST, Badacsonyi u. 2./b			
Ez a rajz a HEKET Kft. szellemi tulajdona, továbbadásához vagy sokszorosításához a HEKET Kft. engedélye szükséges.		Dátum: 2017. április 7.		Méretarány: M=1:50			
1.	Megnevezés: Fix ablak	<div>AB-04</div>		Névleges méret:			
2.	Mérete (cm): 200 x 150 cm			Fix ablak			
3.	Típusa (anyaga): műanyag kültéri nyílászáró	Szint:		Darabszám:			
4.	Fogadószerkezet: 30 cm homlokzati téglafal + 10 cm hőszigetelés Előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyezve, finom beállítással)			Fix	Jobb	Bal	Össz.
5.	Tok: hőszigetelt, fokozott légzárású	Földszint:		1			1
6.	Szárnny: műanyag szárny, hőszigetelő üveg						
7.	Küszöb/parapet: pm: 90 cm						
8.	Zárak, vasalatok: -						
9.	Felületképzés: RAL 9006 - ezüstszürke						
10.	Üvegezés: normál üvegezés (LOW-E víztiszta hőszigetelő), belső oldalon ragasztott biztonsági üveg, Uw=1.15W/m²K						
11.	Párkány: műanyag	Összesen:		1			1
13.	Könyöklő: műanyag	Összesen ( db ) :		1			
	Megjegyzés: - A hőszigeteléssel burkolt falnál a szigetelésnek 3 cm-t rá kell takarnia a szerkezetre. Ezeknél a széleknél toktoldó beépítése szükséges. Párkányok kialakítása párkányfogadó beépítésével. - 1 db déli nyílászáróhoz belső vászon roló építendő						


Ábra:



A konszignáció a tervekkel, műszaki leírással és költségvetés-kiírással együtt kezelendő. A méretek és a mennyiségek gyártás és beépítés előtt a helyszínen ellenőrizendők! A gyártmányterveket, a felületkezelést, a színezést és a beépítési módot Tervezővel és Üzemeltetővel jóvá kell hagyatni!

Szakági tervező:  HEKET KFT. 1113 BUDAPEST, Badacsonyi U. 2./b		Petőfi Sándor Általános Iskola melegítő konyhájának átalakítása és bővítése két építési ütemben 8060 Mór, Lovarda utca, HRSZ.: 14/1  KIVITELI TERV nyílászárókonszignáció I. ütem KONSZIGNÁCIÓ		Építető: MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 8060 Szent István tér 6.  Megbízó:  Generáltervező: HEKET KFT. 1113 BUDAPEST, Badacsonyi u. 2./b  Dátum: 2017. április 7.		Mérretarány: M=1:50			
1.	Megnevezés:	Bukó ablak - rovarhálóval (fix oldalsó betéttel)			<div>AB-03</div> <div>Bukó ablak</div>		Névleges méret:		
2.	Mérete (cm):	200 x 150 cm							
3.	Típusa (anyaga):	műanyag kültéri nyílászáró			Szint:	Darabszám:			
4.	Fogadószerkezet:	30 cm homlokzati téglafal + 10 cm hőszigetelés Előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással)				Fix	Jobb	Bal	Össz.
5.	Tok:	hőszigetelt, fokozott légzárású			Földszint:			3	3
6.	Szárnny:	műanyag szárny, hőszigetelő üveg							
7.	Küszöb/parapet:	pm: 90 cm							
8.	Zárak, vasalatok:								
9.	Felületképzés:	RAL 9006 - ezüstszürke							
10.	Üvegezés:	normál üvegezés (LOW-E víztiszta hőszigetelő), belső oldalon ragasztott biztonsági üveg, Uw=1.15W/m²K							
11.	Párkány:				Összesen:			3	3
13.	Könyöklő:				Összesen ( db. ) :	3			
	Megjegyzés:	A hőszigeteléssel burkolt falnál a szigetelésnek 5 cm-t rá kell takarnia a szerkezetre. Ezeknél a széleknél toktoldó beépítése szükséges. Párkányok kialakítása párkányfogadó beépítésével.							


Ábra:



A konszignáció a tervekkel, műszaki leírással és költségvetés-kiírással együtt kezelendő. A méretek és a mennyiségek gyártás és beépítés előtt a helyszínen ellenőrizendők! A gyártmányterveket, a felületkezelést, a színezést és a beépítési módot Tervezővel és Üzemeltetővel jóvá kell hagyatni!

Szakági tervező:  HEKET KFT. 1113 BUDAPEST, Badacsonyi U. 2./b		Petőfi Sándor Általános Iskola melegítő konyhájának átalakítása és bővítése két építési ütemben 8060 Mór, Lovarda utca, HRSZ.: 14/1  KIVITELI TERV nyílászárókonszignáció I. ütem KONSZIGNÁCIÓ	Építető: MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 8060 Szent István tér 6.  Megbízó:  Generáltervező: HEKET KFT. 1113 BUDAPEST, Badacsonyi u. 2./b  Dátum: 2017. április 7.	Méretarány:  M=1:50
1.	Megnevezés:	Terasz ajtó	<div>AB-05</div>	Névleges méret:
2.	Mérete (cm):	200 x 240 cm		Terasz ajtó
3.	Típusa (anyaga):	műanyag kültéri nyílászáró	Szint:	Darabszám:
4.	Fogadószerkezet:	30 cm homlokzati téglafal + 10 cm hőszigetelés Előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással)		Fix Jobb Bal Össz.
5.	Tok:	hőszigetelt, fokozott légzárású	Földszint:	1 1
6.	Szárnny:	műanyag szárny, hőszigetelő üveg		
7.	Küszöb/parapet:	pm: 00 cm		
8.	Zárak, vasalatok:	-		
9.	Felületképzés:	RAL 9006 - ezüstszürke		
10.	Üvegezés:	normál üvegezés (LOW-E víztiszta hőszigetelő), belső oldalon ragasztott biztonsági üveg, Uw=1.15W/m²K		
11.	Párkány:	-	Összesen:	1 1
13.	Könyöklő:	-	Összesen ( db. ) :	1
	Megjegyzés:	- A hőszigeteléssel burkolt falnál a szigetelésnek 5 cm-t rá kell takarnia a szerkezetre. Ezeknél a széleknél toktoldó beépítése szükséges. Párkányok kialakítása párkányfogadó beépítésével. - 1 db déli nyílászáróhoz belső vászon roló építendő		


Ábra:



A konszignáció a tervekkel, műszaki leírással és költségvetés-kiírással együtt kezelendő. A méretek és a mennyiségek gyártás és beépítés előtt a helyszínen ellenőrizendők! A gyártmányterveket, a felületkezelést, a színezést és a beépítési módot Tervezővel és Üzemeltetővel jóvá kell hagyatni!

Szakági tervező:  HEKET KFT. 1113 BUDAPEST, Badacsonyi U. 2./b		Petőfi Sándor Általános Iskola melegítő konyhájának átalakítása és bővítése két építési ütemben 8060 Mór, Lovarda utca, HRSZ.: 14/1  KIVITELI TERV nyílászárókonszignáció I. ütem KONSZIGNÁCIÓ		Építető: MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 8060 Szent István tér 6.				
				Megbízó:				
				Generáltervező: HEKET KFT. 1113 BUDAPEST, Badacsonyi u. 2./b				
Ez a rajz a HEKET Kft. szellemi tulajdona, továbbadásához vagy sokszorosításához a HEKET Kft. engedélye szükséges.		Dátum: 2017. április 7.		Méretarány: M=1:50				
1.	Megnevezés:	Külső ajtó		<div>AJ-04</div> <div>Külső ajtó</div>				
2.	Mérete (cm):	110 x 240 cm						
3.	Típusa (anyaga):	Schüco ADS/AWS 70.HI, Ud=1,4W/m2K		Szint:	Darabszám:			
4.	Fogadószerkezet:	30 cm téglafal + 10 cm hőszigetelés, illetve 38 cm téglafal + 10 cm hőszigetelés Előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással)			Fix	Jobb	Bal	Össz.
5.	Tok:	alumínium tok		Földszint:			1	1
6.	Szárnny:	alumínium szárny, felületkezelve						
7.	Küszöb/parapet:	alacsony küszöb - max. 15 mm						
8.	Zárak, vasalatok:	típus vasalatok és kilincs						
9.	Felületképzés:	RAL 9006 - ezüstsztürke						
10.	Üvegezés:	Ug=1,0 W/m2K						
11.	Párkány:	-		Összesen:			1	1
13.	Könyöklő:	-		Összesen ( db. ) :	1			
	Megjegyzés:	-						
		- 1 db déli nyílászáróhoz belső vászon roló építendő						


Ábra:



A konszignáció a tervekkel, műszaki leírással és költségvetés-kiírással együtt kezelendő. A méretek és a mennyiségek gyártás és beépítés előtt a helyszínen ellenőrizendő! A gyártmányterveket, a felületkezelést, a színezést és a beépítési módot Tervezővel és Üzemeltetővel jóvá kell hagyatni!

Szakági tervező:  HEKET KFT. 1113 BUDAPEST, Badacsonyi U. 2./b		Petőfi Sándor Általános Iskola melegítő konyhájának átalakítása és bővítése két építési ütemben 8060 Mór, Lovarda utca, HRSZ.: 14/1  KIVITELI TERV nyílászárókonszignáció I. ütem KONSZIGNÁCIÓ	Építtető: MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 8060 Szent István tér 6.	
			Megbízó:	
Ez a rajz a HEKET Kft. szellemi tulajdona, továbbadásához vagy sokszorosításához a HEKET Kft. engedélye szükséges.			Generáltervező: HEKET KFT. 1113 BUDAPEST, Badacsonyi u. 2./b	
			Dátum:	2017. április 7.
			Méretarány: M=1:50	
1.	Megnevezés:	Padlás ajtó	<div>AJ-07</div> <div>Padlás ajtó</div>	
2.	Mérete (cm):	100 x 200 cm		
3.	Típusa (anyaga):	műanyag kültéri nyílászáró	Szint:	Darabszám:
4.	Fogadószerkezet:	30 cm téglafal + 10 cm hőszigetelés, Előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással)		Fix Jobb Bal Össz.
5.	Tok:	hőszigetelt, fokozott légzárású	Földszint:	1 1
6.	Szárnny:	műanyag szárny, hőszigetelő üveg		
7.	Küszöb/parapet:	küszöbvel		
8.	Zárak, vasalatok:	típus vasalatok és kilincs		
9.	Felületképzés:	RAL 9006 - ezüstszürke		
10.	Üvegezés:	normál üvegezés (LOW-E víztiszta hőszigetelő), belső oldalon ragasztott biztonsági üveg, Uw=1.15W/m²K		
11.	Párkány:	-	Összesen:	1 1
13.	Könyöklő:	-	Összesen ( db ) :  1	
	Megjegyzés:	-		

Ábra:



A konszignáció a tervekkel, műszaki leírással és költségvetés-kiírással együtt kezelendő. A méretek és a mennyiségek gyártás és beépítés előtt a helyszínen ellenőrizendő! A gyártmányterveket, a felületkezelést, a színezést és a beépítési módot Tervezővel és Üzemeltetővel jóvá kell hagyatni!